

環境対応型ウレタン塗膜防水システム

サラセーヌECOシリーズ

無溶剤タイプのウレタン塗膜防水です。

防水材は、JIS A 6021 屋根用塗膜防水材ウレタンゴム系高伸長形認証製品です。

環境対応

無溶剤型

設計価格	¥9,400 (工材)
標準仕様	屋上・ルーフバルコニー平場仕様
工 法	サラセーヌAV-ECO50TW工法
適応部位	屋上・ルーフバルコニー等

<工 程>

- ①接着剤： サラセーヌRWボント[®] 0.25kg/m²
通気緩衝シート： サラセーヌAVシート
- ②目止め防水材： サラセーヌECO目止め 1.2kg/m²
- ③防水材： サラセーヌECO 1.2kg/m²
- ④防水材： サラセーヌECO 1.2kg/m²
- ⑤保護仕上材： TWトップ[®] 0.2kg/m²(2回塗り)

環境対応型ウレタン塗膜防水システム

人にやさしい無溶剤タイプの防水システム

サラセーヌECO

■「日本ウレタン建材工業会」認定取得

「サラセーヌECO」ウレタン塗膜防水システムは、下記の環境および品質基準(概要)をクリアし、日本ウレタン建材工業会の「環境対応型ウレタン防水材システム」の認定を受けました。

■環境基準

- ・有機溶剤を使用していないこと
- ・環境ホルモンの疑いがある化学物質を使用していないこと
- ・容器のリサイクルが可能なこと(ポリバール容器のみ)

■品質基準

- ・ウレタン防水材がJIS A 6021 (建築用塗膜防水材)の全項目の規格を満足していること

