

超速硬化ウレタン吹き付け工法

## リムスプレー工法

超速硬化ウレタンと高硬度・高強度ウレタンを組み合わせた、画期的な駐車場防水工法です。

高強度



設計価格 **¥14,300** (材工)

標準仕様 駐車場防水平場仕様

工 法 リムスプレーAD-FV30CR工法

適応部位 駐車場等

<工程>

- ①プライマー: 各種プライマー 0.2kg/m<sup>2</sup>
- ②超速硬化ウレタン吹付け材: F-1000 1.5kg/m<sup>2</sup>
- ③超速硬化高強度ウレタン吹付け材: V-3000 0.5kg/m<sup>2</sup>
- ④超速硬化高強度ウレタン吹付け材/骨材:  
V-3000 1.0kg/m<sup>2</sup>/AD骨材#10 0.4kg/m<sup>2</sup>
- ⑤保護仕上材: CRトップ 0.2kg/m<sup>2</sup>

超速硬化ウレタンだからどのような形状の床等にもシームレスで塗膜層を短時間で形成します。



設計価格 **¥7,600【YK工法】** (材工)  
**¥8,500【KD工法】**

標準仕様 YK工法、KD工法

工 法 リムスプレーYK-FF15CR工法(開放廊下)  
リムスプレーKD-FF15CR工法(階段)

適応部位 開放廊下、階段



<工程>

- ①プライマー: 各種プライマー 0.2kg/m<sup>2</sup>
- ②超速硬化ウレタン吹付け材: F-1000 1.5kg/m<sup>2</sup>
- ③保護仕上材: CRトップ 0.2kg/m<sup>2</sup>